

画面(LCD)を押すと操作アイコンが表示されます。



フロントカメラ、リアカメラの画面切替



#### 【録画停止画面】



#### 【ズーム画面】



ズーム倍率調整 左右画面調整

表示画面上下調整

プライバシーガラス使用の車両では、リアカメラの映像が暗く録画されます。 メニュー設定で録画と画面の明るさを補正できます。

※純正プライバシーガラスの透過率程度を想定しており透過率の低いスモークフィルム では輝度補正できない可能性があります。

	Dri	veman MR-203 仕様		
解像度		FULL HD 1080P (1920 x 1080)		
フレーム	ドライブモード	27.5fps		
	駐車中録画	1fps(固定)		
撮影画角	フロント	水平約110度 垂直約60度 対角約135度		
	リア			
ズーム倍率		最大 1.8 倍		
レンズ		3.3mm F2.2固定焦点 4層ガラスレンズ構成		
記録モード		常時錄画方式(自動上書機能付)		
		駐車中録画機能付		
画質補正 —		HDR		
		STARVIS 搭載		
ファイル形式		tsファイル		
映像ファイル		1ファイル 3分		
		前後別ファイル		
駐車中の録画時間		OFF、1時間、3時間、6時間、12時間		
電圧監視機能		パッテリー保護回路内蔵		
消費電流	ドライブモード	12V : 1.25A 24V : 640mA		
HIR WAL	駐車中錄画	12V: 460mA 24V: 300mA		
電源ボタン	ドライブモード	消灯		
LEDランプ	駐車中錄画	青点滅		
ファイル間無録画時間		0.06 秒以下		
Gセンサー		OFF, LOW, M, HIGH		
		3 軸衝撃センサー (衝撃検知時動画ファイル保護用)		
ブライバシーガラス		NO、薄い / Ligh、濃い / DARK		
オートフォーマット(90日)		自動 / AUTO 通知 / NOTIFY 停止 / STOP		
GPS		内蔵 自動時刻補正		
電源(DC12V /	24V)	3 芯車載用電源ケーブル		
時計電力		コインバッテリー		
使用温度範囲		0°C~ 60°C		
保存温度範囲		-20°C ~ 80°C		
外部メモリー (Class10以上)		SDHC 8GB ~ 32GB		
		SDXC 64GB ~ 128GB		
マイク		内蔵		
スピーカー		内蔵		
言語		日本語 / 英語		
LCDディスプレイ		9.66 インチ 1280 x 320 IPS スクリーン (タッチ式)		
本体サイズ		約 260mm × 75mm × 43mm		
フロント、リアカメラサイズ		約 47mm× 約 24mm× 約 30mm		
ベースアタッチメントサイズ		約 33 x 43 x 36mm		
車量		約 424g (本体のみ)		

	連制	<b>E撮影 リアカメラ録画時</b>	附	
mus up coner	16GB	32GB	64GB	128GB
FULL HD / 27.5fps	約2時間45分	約5時間30分	約11時間	約 22 時間 30 分
	連続撮影:	フトントカメラ、 リアカメラ	绿画時間	
FULL UD / 8755	16GB	32GB	64GB	128GB
FULL HD / 27.5fps	約1時間30分	約3時間	約6時間	約13時間
(1)	使用環境(暗い角	k件下ので撮影は録画時	特間が伸びます)	

お買い求め・お問い合わせは下記取扱店・販売店まで

#### アサヒリサーチ株式会社 ドライブマン事業部

〒140-0001 東京都品川区北品川3-3-8 三徳ビル 4階 https://www.driveman.jp

#### サービスセンター

受付時間 平日10:00~12:30·13:30~17:00(土日祝日、年末年始除く) 電話 03-5715-5432 E-mail support@driveman.jp 4-0046-01



ルームミラー型 ドライブレコーダー

# Driveman MR-203







https://www.driveman.jp

# 通常のミラーに近い使用感で使えるズーム機能を搭載!

Driveman.











- 1 1.8 倍のズーム機能搭載! 初めてのデジタルミラーでも安心!
- 2. ベゼルレス (縁なし) デザインで高級ルームミラー!
- 3 フロント、リアカメラが超小型!場所を選ばず取付可能!
- 4 GPSアンテナ内蔵
- 5 駐車中録画確認用LEDボタン (本体下部 青色LED)



# 1.8 倍のズーム表示機能搭載!

通常のミラーからデジタルミラーに交換すると後続車両との距離が異なって感じるケー スがあります。この違和感を解消するためにズームで調整する事で通常のミラーに近 い使用感で使えます。









#### 純正ルームミラー交換型ドライブレコーダー

- ミラー部全面液晶画面にリアカメラ映像を映し出します。 荷物や乗員で見づらかった後方をリアカメラ映像で確認できます。
- ② ミラータイプなのでフロントガラスもスッキリ。
- ③ リアカメラ映像から切替えてルームミラー(鏡)として使用もできま す。※ルームミラー(鏡)時も録画をしています。



#### 2カメラ前後同時録画 高解像度のフルハイビジョンで録画

フロントカメラ、リアカメラで前後フルハイビジョン同時録画



## 衝撃を検知し録画映像を保護

ショックを検知するとその動画は緊急時録画ファイルになり画面に 緊急時録画/Emergency Recordingと表示され警告音が鳴ります。

G センサー感度 OFF / LOW / M / HIGH

※緊急時録画ファイルはmicro SDカード容量の約30%使用して います。それ以上になると古いファイルから上書きしていきます。 ※駐車中録画中は衝撃検知は動作しません。



## バッテリー保護機能付

駐車中録画の長時間設定が可能になったことに伴い、バッテリー保 護回路が付きました。駐車中録画時に一定電圧までバッテリー電圧 が低下すると自動で電源供給を停止します。




### 駐車中録画

エンジン停止後に前後監視カメラとして指定時間を継続して録画しあ









フレームレート 1コマ/秒 駐車中録画時間 OFF / 1 時間 / 3 時間 / 6 時間 / 12 時間



#### オートフォーマット (SD メンテナンス)

自動、通知、停止から選択出来ます。自動は設定した日から90日 でフォーマットします。通知は本体に電源が入るとフォーマット確認 画面が表示されますので実行を選択するとフォーマットされます。 停止はオートフォーマットを停止します。



#### 本体 / PC 再生

すぐその場で画面(LCD)で再生できます。 本体から micro SD カードを抜いて PC で再生できます。



#### micro SD カード 8GB ~ 128GB (Class 10 以上)

※micro SDカードによってご使用出来ない物もあります。 ※micro SDXC64GB/128GBをご使用の場合は本体で必ずフォー マットしてからご使用ください。



リアカメラ/フロントカメラ





フィルベフ州 ベース Zブラケット 延長部 反射防止シート





















対応車種については弊社公式ホームページに公開しております。 QRコードを読み取ると対応車種リストを確認できます。 その他の車種については別途お問合せください。