



2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー

SKY-DC330

信頼の日本製
安心の3年保証

SKYCREATION



GPS搭載モデル

画像はイメージです。



フロントカメラ



防水リアカメラ (IP67 相当)



GPSユニット

- フロントカメラ、リアカメラ、GPSユニットはセパレートタイプで設置自由度が向上
- スマートデジタルミラーでクリアな視界【10.88型IPS液晶モニター採用】
- 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心・安全です

Full HD
200万画素

フォーマットフリー
機能搭載

WDR
搭載

速度超過警報
機能搭載

駐車監視モード
対応

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減!

LED信号機対応

■フォーマットフリー機能搭載

本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。動作が不安定な場合等に本機でフォーマットを行ってください。

■タッチスクリーン操作

操作はスマートフォンと同じように画面上をタッチ、上下スライド、左右スライドで操作します。

■WDR(ワイドダイナミックレンジ)

明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。

■G(加速度)センサー機能搭載

SDカード容量の約29%の保存領域内でGセンサーが設定値以上の衝撃を検出した場合、イベント録画として保存します。領域がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

■データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

■GPSユニット搭載

GPSユニット搭載。時刻合わせを自動的に行うことができます。速度超過警報、走行軌跡等の機能が使用できます。専用ビューアーで詳細な情報を見ることができます。

■パーキングモードケーブル接続で、駐車中の録画が可能

■DC12/24V対応

2カメラで前後同時録画が可能!



接続ケーブルは余裕の10.5m。
ミニバンも対応できます。

■主な仕様

外形寸法	本体 約255(幅)×72(高さ)×18(奥行)mm フロントカメラ 約52(幅)×24(高さ)×28(奥行)mm 防水リアカメラ 約59(幅)×24(高さ)×30(奥行)mm GPSユニット 約38(幅)×14(高さ)×46(奥行)mm 突起部除く
質量	本体 約322g フロントカメラ 約18g 防水リアカメラ 約47g(コード含む)/GPSユニット 約47g(コード含む)
記録媒体	microSDHCカード(32GB付属) 8~32GB対応(Class10以上)
撮像素子	フロントカメラ 200万画素CMOS 防水リアカメラ 200万画素CMOS 鏡像/正像切替可能
レンズ画角	フロントカメラ 水平約115度 垂直57(136度対角) 防水リアカメラ 水平約125度 垂直67度(145度対角)
最大記録画角	フロントカメラ 水平約106度 垂直55度(125度対角) 防水リアカメラ 水平約116度 垂直62度(138度対角)
記録解像度	: 1920×1080(Full HD)
画像補正	: WDR
GPS	: 搭載
Gセンサー	: 有り(オフ、高、中、低)3段階調整
記録方式	: 常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
録画ファイル構成	: 1分
画面サイズ	: 10.88型IPS液晶モニター
音声	: ON/OFF可能
フレームレート	: フロントカメラ 27.5fps、防水リアカメラ 25fps
映像ファイル形式	: 動画 MP4(H.264) 静止画 JPG
電源電圧	: DC12/24V(本体DC5V)
バックアップ電源	: スーパーキャパシタ、ボタン電池(時計用)
消費電流	: 約650mA(DC12V時)、約330mA(DC24V時)
動作温度範囲	: -10~+60℃
商品保証期間	: 3年間(microSDHCカード等消耗品除く)
言語	: 日本語/英語/中国語
付属品	: GPSユニット(約1.9m)×1、本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2 フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1 カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル1m付)×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1 リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4 microSDHCカード(32GB)×1、反射防止フィルム×1、クリーニングクロス×1 取扱説明書(保証書)×1


記録時間の目安

SDカード容量	常時録画	イベント録画 (衝撃/手動)	動画合計	静止画 (フロント+リア)
8GB	約27分	約8分	約35分	約37枚
16GB	約55分	約15分	約1時間10分	約75枚
32GB	約1時間50分	約30分	約2時間20分	約150枚

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

取り付け可能な純正ルームミラーサイズの目安

純正ルームミラー
角度調整フック



ご注意: ルームミラーの形状によっては取り付けできない場合があります。
スマート・ルームミラー(モニター付ルームミラー)は取り付けできません。

●製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。