

本体CPU	SigmaStar SSC8826Q (DDR3 2GB内蔵)
FLASHROM	128MB
GPS	○(本体内蔵)
マイク/スピーカー	○
タッチパネル	10.66inch
モニターサイズ	10.66inch、解像度1920x462、 高輝度LCD採用、輝度900~1000cd/m2
ボタン	電源ボタン / リセットボタン
リアカメラ	センサー:1/2.8" Sony IMX462 約200万画素、HDR、STARVIS 解像度:1920x1080 フレームレート:TVI 55fps 記録画角:水平:111° / 垂直:53° / 対角:125°
フロントカメラ	センサー:1/3.02" GC2083 約200万画素、WDR 解像度:1920x1080 フレームレート:TVI 27.5fps 記録画角:水平100° / 垂直:53° / 対角:120°
音声録音	○
Gセンサー	○(オフ、低感度、中感度、高感度)
照度センサー	○
スモークガラス設定	○(オフ、Lev1(薄め)、Lev2(濃いめ))
液晶モニター明るさ調整	○(手動調整又は自動調整)
リアカメラ映像拡大設定	○(x1、x1.5、x2)
バックギヤ連動機能	無し
ガイドライン表示	無し
駐車録画	衝撃録画:駐車録画の待機モードに入ると本体がシャットダウン、 衝撃を受けた際にGセンサーが検知して起動し30秒録画する。 衝撃録画終了後、再び待機モードへ戻る。 ※駐車録画時間設定(オフ/2H/4H/6H/12H) タイムラプス録画:2fpsで常時録画。 ※シャットダウン時間設定(オフ/2H/4H/6H/12H) 電圧監視:OFF電圧設定(12.0V/24.0V、12.4V/24.4V、12.8V/24.8V)
イベント録画	○
フォーマットフリー	○
microSDカード	16GB~128GB対応、32GBmicroSDカード同梱 ※寿命告知機能無し
電源	12V/24V対応
動作温度範囲	-20℃~+65℃
保存温度範囲	-20℃~+70℃
ケーブル長	電源ケーブル(車両直結)4.5m、リアカメラケーブル合計 9.4m、 フロントカメラケーブル合計0.85m
製品保証	3年間(消耗品は除く)

※ microSDは、SD-3C,LLCの商標です。

◎ お問い合わせ先

株式会社SKYcreation

042-816-2866 (受付時間:
9:00~18:00)

ホームページのお問い合わせでも承ります。

◎ SKYcreationホームページ

弊社HPIにて
適合車種一覧を
ご確認ください



前方
後方


前・後方を
広範囲に撮影

対角

120°

対角

125°



自動防眩
機能

センサーが周辺の明るさを感知し
画面の明るさを自動調整

CMOS
センサー


夜間でもノイズの少ない
SONY STARVIS CMOSセンサーを採用

※ SONY製 STARVIS CMOSはリアカメラのみ

※ STARVISは、ソニー株式会社の商標です

HDR
WDR

トンネルなど明るさが急変する場所でも
白とびや黒つぶれを起こさず録画します



トンネルの出入り口でも
高品質な映像を提供

※ HDR: リアカメラのみ

※ WDR: フロントカメラのみ

タッチ
パネル

画面タッチ操作で直感的に使いこなせます

x1
x1.5
x2
リアカメラ
映像拡大



デジタル
ミラー

見物が塞がっていても
後方が見やすい

後方が
見えにくい...

通常のミラー



GPS

GPSによって走行中の自社位置・日時・
速度情報などを記録します

安心の3年保証

■同梱品

●本体 ●microSDカード(32GB)

●フロントカメラ ●リアカメラ ●配線コード

SKYCREATION



本体



フロントカメラ
リアカメラ

ルミナスシリーズ

ステイ交換型ドライブレコーダー

SKY-LM08X

視界もクリア
装着もスマートに

Full
HD

約200万画素 (フロントカメラ)
リアカメラ

鮮明な映像を記録できます

滑らかな
後方映像

高速走行や雨天時でも滑らかに録画できる
フレームレート55fps対応 (リアカメラ)

ステイ
交換型

安全でスマートに設置できる
純正ミラー交換タイプ

多くの車種に対応した
車種専用ブラケット
(別売)

