

SKY-DA8F/SKY-DA8T ファームウェア アップデート方法

※アップデート中にエンジンを停止したり、USBメモリーやケーブルを抜いたりすると、ディスプレイオーディオが起動しなくなる場合があります。

その場合は保証対象外となります。

① USBメモリーをFAT32でフォーマットする。 サイズは200MB程度

USBメモリーサイズが大きいと、FAT32でフォーマット出来ない場合があります。

その場合は、下記ツールをダウンロードして頂き、ツールにてフォーマットします。

<https://www.iodata.jp/lib/software/i/1498.htm>

②ZIPファイルをダウンロードして、解凍してUSBのルートに以下の**3つ**のファイルをコピーします。

GEMINI_PACK.BIN

ISPBOOOT.BIN

tp.cfg

③コピーしたUSBメモリーをSKY-DAのUSB端子(CarPlay/AndroidAuto)に接続します。

④SKY-DAを起動して、設定 → システム → ユーザーのアップグレード → システムのアップグレードをタップして、Verify Pass の“レ”マークをタップすると、しばらくしてからアップデートが開始され

て、“Updating・・・”が表示されます。



※“Updating・・・”が表示されない場合は、USBメモリーを変更して、実施願います。

USBメモリーとの相性がある様です。

⑤“Burn success, welcome!”が表示されます。



⑥USBメモリーを接続したまま、ACCを一度OFFして、再度ACCをONしてください。

⑦再起動後に、“Update touch config success, please reboot system!” と表示されたら、ACCをOFFして、USBを抜いて完了です。

