

本体CPU	Allinor V553 (DDR3 256MB内蔵)
FLASHROM	16MB
RX IC	フロントカメラ:TP2804 リアカメラ:TP9963
GPS	○(本体内蔵)
マイク/スピーカー	○
タッチパネル	○
LCD	10.66inch、解像度1920x462、高輝度LCD採用、輝度900～1000cd/m ²
ボタン	電源ボタン / リセットボタン
リアカメラ (車外取付対応)	センサー:1/2.8" Sony IMX462 約200万画素、HDR、WDR、STARVIS Fno:1.8 TX IC:EN801s 解像度:1920x1080 フレームレート:AHD 55fps 記録画角:水平111° / 垂直53° / 対角125°
フロントカメラ	センサー:1/3.02" GC2083 約200万画素、WDR Fno:2.0 TX IC:FH8536H 解像度:1920x1080 フレームレート:TVI 27.5fps 記録画角:水平100° / 垂直53° / 対角120°
音声録音	○
Gセンサー	○(オフ、低感度、中感度、高感度)
照度センサー	無し
スモークガラス設定	○(オフ、Lev1(薄め)、Lev2(濃いめ))
LCD明るさ調整	○(手動調整)
リアカメラ映像拡大設定	○(x1、x1.5、x2)
バックギヤ連動機能	○(表示画角変化)
ガイドライン表示	○
駐車録画	タイムラプス録画:2fpsで常時録画。 ※シャットダウン時間設定(オフ/2H/4H/6H/12H) 電圧監視:OFF電圧設定(12.4V±0.2/24.8V±0.4)
イベント録画	○
フォーマットフリー	○
microSDカード	16GB～128GB対応、32GB microSDカード同梱 ※寿命告知機能無し
電源	12V/24V対応(5V TYPE-C給電)
動作温度範囲	-20℃～+65℃
保存温度範囲	-20℃～+70℃
ケーブル長	電源ケーブル(車両直結)4.5m、 リアカメラケーブル合計10.5m、 フロントカメラケーブル合計2.2m
製品保証	3年間

※ microSDは、SD-3C,LLCの商標です。

◎ お問い合わせ先

株式会社SKYcreation

042-816-2866 (受付時間: 9:00～18:00)

ホームページのお問い合わせでも承ります。

◎ SKYcreationホームページ

弊社HPIにて
適合車種一覧を
ご確認ください




Full HD

約200万画素で
鮮明な高精度映像を記録 (リアカメラ)

**前方
後方**

前・後方を
広範囲に撮影 **対角 120°** **対角 125°**



**CMOS
センサー**

SONY STARVIS CMOSセンサーを採用

※ SONY製 STARVIS CMOSはリアカメラのみ
※ STARVISは、ソニー株式会社の商標です

**HDR
WDR**

トンネルなど明るさが急変する場所でも
白とびや黒つぶれを起こさず録画します



トンネルの出入り口でも
高品質な映像を提供
※ HDR: リアカメラのみ
※ WDR: フロント、リアカメラ

**デジタル
ミラー**

見物が塞がっていても
後方が見やすい



**タッチ
パネル**

画面タッチ操作で直感的に使いこなせます

x1
x1.5
x2

リアカメラ
映像拡大



**ガイド
ライン**

ガイドライン表示で
駐車時の後方を
サポートします

安心の3年保証

■同梱品

- ミラー型ドライブレコーダー本体 ●フロントカメラ(車内取付) ●リアカメラ(車内取付)
- 電源ケーブル(4.5m) ●リアカメラ接続ケーブル(10m)
- ゴムバンド2セット(65mm×1セット、92mm×1セット) ●リアカメラ車内取付けブラケット
- 32GB microSDカード(カードホルダー・ケース含む) ●取扱説明書(保証書含む)

■別売品

- 延長コード(20m)



リアカメラ

本体

フロント
カメラ

ルミナスシリーズ

バンド式デジタルバックミラー
ドライブレコーダー

SKY-LM09X

視界も配線もスマートに

**滑らかな
後方映像**

高速走行や雨天時でも滑らかなに録画できる

フレームレート

55fps 対応 (リアカメラ)



**後付け
タイプ**

純正ミラーにかぶせて装着

車種を問わず

スマートに

取り付けできます



接続部が隠れて
見た目もスッキリ

同梱ケーブルで
スマートに
接続できます



※ 別売り20mの
延長コードあり